

Настройка Dell\Wyse ThinOS под Citrix Store Front

Сеть

Нужно убедиться что тонкий клиент «видит» брокера **citrix**.

Продиагностировать можно пингом из меню **Desktop->TroubleShooting-> вкладка PING**

Пинговать по имени, не по ip. Это важно, так как аутентификация по смарт-картам возможна только по имени сервера, не по ip.

Сами сетевые настройки меняются в **Desktop -> System Setup -> Network Setup**

Сертификат корневого УЦ

Нужно добавить корневой сертификат в хранилище ТК Dell\Wyse.

Desktop -> System Tools -> Вкладка Certificates

Проще всего сертификат импортировать с USB флешки.

Настройка Wyse под Citrix

Desktop -> System Setup -> Remote connection

В **Select Broket Type** выбрать **Citrix Xen**.

Broker Server указать адрес storefront не ip, например <https://for.example.com/citrix/storename>

Остальное без изменений, нажать **OK** и согласится с перезагрузкой.

После перезагрузки отобразится окно аутентификации, при подсоединении JaCarta сертификат должен считаться автоматически, подставить user name и попросить ввести PIN-Код.

JaCarta поддерживана в *ThinOS* начиная с версии **8.0_214**. Узнать версию *ThinOS* можно в меню

Desktop -> System Information -> вкладка General -> System Version